



ADECO® FRIZANTIN VS -50

Opis proizvoda:

ADECO® FRIZANTIN VS -50 je tečnost proizvedena na bazi visoko kvalitetnih i posebno odabranih alkohola i glikola, koja omogućava normalan rad vazdušnih sistema motornih vozila, pri vrlo niskim temperaturama i velikom vlažnošću vazduha. Omogućava normalan rad do -50°C.

Namena:

Tečnost ADECO® FRIZANTIN VS -50 je namenjena za kočione vazdušne sisteme autobusa, kamiona i sličnih vozila. Upotrebljava se u svim kočionim vazdušnim sistemima sa pritiskom tokom cele godine. Sipa se u posebno predviđen rezervoar vozila, redovno se proverava nivo tečnosti i po potrebi doliva.

Glavne prednosti:

- Sprečava smrzavanje vode u celom sistemu;
- Štiti sistem od korozije;
- Rastvara naslage ulja i masnoća;
- Održava kočione ventile besprekorno čistim;
- Sprečava stvrdnjavanje gumenih komponenti.

Fizičko hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Izgled	bistra, providna tečnost	vizuelno
Gustina na 20°C, g/cm ³	0,820	ASTM D 1122
Tačka mržnjenja, °C	ispod -54	ASTM D 3321
Indeks refrakcije na D ₂₀	1,334	ASTM D 1218
Mogućnost mešanja s vodom	moguće mešanja u svim odnosima	

Pakovanje: 5 l