



ADECO® 2T SYNTECH

Opis proizvoda:

ADECO® 2T SYNTECH je potpuno sintetičko motorno ulje vrhunskog kvaliteta.

Namena:

ADECO® 2T SYNTECH namenjeno je podmazivanju dvotaktnih motora nove generacije, ugrađenih u motorne testere, kosilice, motocikle, vanbrodske motore, vodene pumpe i slično, koji kao pogonsko gorivo koriste mešavinu ulja sa visokooktanskim benzinom (Super 98 / Bezolovni BMB 95).

Posebno se preporučuje kod dvotaktnih motora koji rade pod višesatnim visokim opterećenjima. Izuzetno podmazuje i štiti motor od habanja pri maksimalnim opterećenjima. Takođe, sprečava pojavu stvaranja koksni naslaga i čađi u motoru i time sprečava efekat samopaljenja smeše. Proizvodi se od selektivno i hidro rafiniranih baznih ulja, bespepelnih aditiva i odgovarajućih rastvarača.

Glavne prednosti:

- Odlično podmazivanje;
- Odlično sagorevanje smeše bez dima;
- Vrlo dobra zaštita motora od stvaranja naslaga i čađi;
- Smanjena emisija izduvnih gasova;
- Vrlo dobro se meša s gorivom.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,845 – 0,850	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s	60 – 80	ASTM D445
Kinematska viskoznost na 100°C, mm ² /s	8 – 10	ASTM D445
Indeks viskoznosti	100	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	200	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-24	ASTM D 97
Korozija na bakarnoj pločici	1b	ASTM D 4048
Antikorozivna svojstva (u prisustvu destilovane vode)	zadovoljava	

Meša se sa gorivom prema preporuci proizvođača motora, a najčešće zahtevana mešavina je u odnosu 1:50, tj. 2% - 3% ulja.

Odgovara specifikacijama:

API TC; JASO FD; ISO-L-EGD; TISI.

Pakovanje: 100 ml, 500 ml