



# ADECO® EKOKLINER

### Opis proizvoda:

ADECO® EKOKLINER je proizvod dobijen namešavanjem naftenskih rafinata i rastvarača, uz dodatak paketa specijalnih aditiva, emulgatora, koji omogućuju efikasno rastvaranje masnoća i ispiranje vodom.

### Namena:

Odmašćivač ADECO® EKOKLINER upotrebljava se za pranje i odmašćivanje svih vrsta metala, motora, elemenata transmisije, zupčastih prenosnika kao i za uklanjanje zamašćenih i zauljenih nečistoća sa podova u mašinskim radionicama i slično.

### Način upotrebe:

Zamašćenu i zauljenu površinu dobro natopiti pomoću četke, krpe ili spreja. Ostaviti da stoji nekoliko minuta do pola sata u zavisnosti od debljine naslaga masnoća i nakon toga isprati mlakom (toplom) vodom.

### Fizičko-hemijska svojstva:

<b>Karakteristika, jedinica mere</b>	<b>Referentna vrednost</b>	<b>Metoda</b>
Gustina na 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,79	ASTM D 1298
Kinematički viskozitet na 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,50 – 2,00	ASTM D 445
Rastvorljivost u vodi	zadovoljava	
Totalni kiselinski broj, TAN, mgKOH/g	max 0,1	ASTM D 664
Tačka paljenja, Pensky-Martens, °C	min 50	ASTM D 93
Tačka tečenja, °C	-50	ASTM D 97

**Pakovanje:** 750 ml, 1 l, 5 l, 200 l