



ADECO® SAE 30 PP

Opis proizvoda:

Monogradno mineralno motorno ulje ADECO® SAE 30 PP se proizvodi od visokokvalitetnog baznog ulja i aditiva.

Namena:

Motorno ulje ADECO® SAE 30 PP je prvenstveno namenjeno za dolivanje u dizel motorima starije generacije komercijalnih i putničkih vozila, kao i u železnici, poljoprivredi, građevinarstvu i rudarstvu.

Glavne prednosti:

- Čistoća motora;
- Odlična termička i oksidaciona stabilnost;
- Stabilan uljni film na visokim temperaturama.

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>	<i>Metoda</i>
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,880 – 0,890	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s	90 – 110	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100°C, mm ² /s	10 – 12	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 240	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -10	ASTM D 97

Odgovara specifikacijama:

API CC

Pakovanje: 1 l, 200 l