



# ADECO<sup>®</sup> SUPER

### Opis proizvoda:

Multigradno mineralno motorno ulje ADECO<sup>®</sup> SUPER je proizvedeno od specijalno odabranih, visoko kvalitetnih, selektivno i hidrorafiniranih bazna ulja i specifičnog paketa aditiva. Proizvodi se u dve SAE viskozitetne gradacije: 15W-40 i 20W-50.

### Namena:

Motorno multigradno ulje ADECO SUPER je proizvedeno da zadovolji zahteve za podmazivanje teških i lakih dizel motora koji su proizvedeni pre 1983. godine, kao i benzinskih motora proizvedenih do 1989. godine, odnosno, za podmazivanje benzinskih i dizel motora kod kojih se zahteva ulje koje zadovoljava nivo kvaliteta SF/CD. Pogodno je za upotrebu pod različitim uslovima eksploatacije i različitim režimima rada motora.

### Glavne prednosti:

- Vrlo visoka čistoća motora;
- Termička i oksidaciona stabilnost;
- Stabilan uljni film;
- Lako startovanje motora.

### Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>		<i>Metoda</i>
<b>Viskozitetna gradacija po SAE</b>	<b>15W-40</b>	<b>20W-50</b>	
Gustina na 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0,88 – 0,89	0,89 – 0,91	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	115 – 130	175 – 185	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14 – 15	17 – 19	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	120	110	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 235	min 225	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-15	-10	ASTM D 97
Totalni bazni broj, TBN, mgKOH/g	7	8	ASTM D 2896

### Odgovara specifikacijama:

API SF/CD; MB 226.1; VW 501.01.

**Pakovanje:** 1 l, 4 l, 60 l, 205 l